

Liukuesteet teollisuuteen ja ulkokäyttöön

Ulkokäyttöön ja teollisuuteen soveltuvat liukuesteet valmistetaan kestävästä GRP kompositista (lasikuituvahvistettu polyesteri) jonka pinnassa on profiilista riippuen alumiinioksidia tai piikarbidihiekkaa karhennuksena. Saatavilla on liukuestelevyä isommille alueille sekä valmiita profiileita käytettäväksi erityisesti porrasaskelmissa.



Liukuestelista 50 mm

Reunoistaan viistetty lista joka sopii niin porrasaskelmiin kuin esim. lattiaan. Liukuestevaihtoehtoista kaikkein siroin ja huomaamattomin.

Pituudet (mm): 0 – 2000 mm

Värit: Vakiovärinä musta, tilauksesta saatavilla beigeä



Liukuestekulmaprofiili 70/55 mm, 55/55 mm

Kiinnitetään porrasaskelman etureunaan.

Pituudet (mm): 0 – 2000 mm

Värit: Vakiovärinä musta, tilauksesta saatavilla keltaisena



Liukesteaskelma 345/30 mm

Leveä L-profiili jonka syvyysmitta (345mm) riittää peittämään useimmat porrasaskelmat kokonaisuudessaan.

Pituudet: 0 – 2000 mm

Värit: Musta – keltainen, harmaa, beige



Liukestelevy 4 mm

Isojen pintojen liukuesteratkaisu. Sopii käytettäväksi esim. lastauslaitureilla, ajosilloilla ja työpisteillä.

Levykoot: 1000 x 2000 mm, 1220 x 2440 mm, 1220 x 1220 mm

Värit: Musta, keltainen, harmaa, beige

PALVELUT

- *Asennuspalvelu Uudenmaan alueella*
- *Katkaisut määrämitta*
- *Reikien poraukset*

TEKNISIÄ TIETOJA

- *Valmistus ISO 9001-2000 laatusertifioinnin mukaisesti*
- *Materiaalit testattu DIN 51130 mukaisesti*
- *Karhennushiekan keskimääräinen karkeus 1 – 3 mm*
- *Liukkautta mittaavan Pendulum-testin tulos märkeä pinnalla 79*